

# Rollen zeven



De serie compacte zeven kenmerken zich door rollen zonder eind steunen. Dit komt het product transport ten goede omdat het product niet op het einde van de rollen blijft haken. Dit is natuurlijk vooral bij een product met veel wortels en of vellen. De val borden zijn bekleed met doek en schuimrubber zodat valschade beperkt wordt. De schud snelheid (lees transport snelheid) is d.m.v. een frequentie sturing geregeld. Tevens kan de transportsnelheid verhoogt worden door de machine scheef, (op afschot) te stellen. De machine is voorzien van onballans motoren ,dit waarborgt een rustige loop en een lage geluids productie, en weinig onderhoud. Uitvoeringen: Met vaste of (heen en weer ) draaiende rollen Traploze snelverstelling voor de zift maat, dmv het verdraaien van een handwiel Standaard voorzien van bok- en zwenk wielen met rem Uit rust baar met water sproeiers Met of zonder uit afvoer band. Zeef bed 50x140 cm

#### Uitvoeringen:

- Met vaste of (heen en weer ) draaiende rollen
- Traploze snelverstelling voor de zift maat, dmv het verdraaien van een handwiel
- Standaard voorzien van bok- en zwenk wielen met rem
- Uit rust baar met water sproiers
- Met of zonder uit afvoer band.
- Zeef bed 50x140 cm (maximaal)
- De rollen zijn ook te verstellen dmv sleufgaten

#### Toepassing:

- Afval zeven b.v. achter de ontklisteraar zodat er een schoon te pellen product ontstaat
- Het zeven van vellen van hyacinten
- Plantgoed uit zeven
- Zeven van ongespoelde geplozen lelies
- etc.

**Piekstra**

machinebouw

leeuwarden

0652041315

WWW.Piekstra.nl